



HFC-236 ES UN AGENTE COMPATIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE ES IDEAL PARA LUGARES DONDE HAY COMPUTADORAS, EQUIPO ELECTRONICO, TABLEROS, LABORATORIOS, CONSULTORIOS Y CUARTOS DE ALTA TECNOLOGIA TAMAÑOS 1KG, 2KG, 4.5 KG, 6KG. CLASIFICACION A, B, C



CO₂ AGENTE DE BIXIDO DE CARBONO ES UN COMPUESTO GASEOSO QUE NO DEJA RESIUDUOS PARA LIMPIAR SON INDICADOS PARA CONBATIR INCENDIOS DEBIDO A LIQUIDOS INFLAMABLES Y DE ELECTRICIDAD ES DE CLASE B Y C TAMAÑOS 2.5 KG, 4.5 KG, 6 KG, 9 KG.



H₂O ES UN EXTINTOR DE AGUA A PRESION, NO ES TOXICO SON IDEALES PARA CONVATIR EL FUEGO OCASIONADOS POR MATERIALES COMBUSTIBLES COMUNES COMO BASURA, MADERA Y PAPEL TAMAÑOS 10 LTS, 35 LTS, 50 LTS, 70 LTS. CLASIFICACION TIPO A



PQS POLVO QUIMICO SECO ABC EL MAS COMUN EN ELMERCADO PUEDE SER UTILIZADO EN OFICINAS, CENTROS COMERCIALES, HOTELES, BODEGAS, INDUSTRIAS E

INCLUSO EN RECIDENCIAS, AUTOS, ALMACENES Y GASOLINERAS TAMAÑOS 750 GR, 1KG, 2.5 KG, 4.5KG, 6 KG, 9KG. 12 KG, 35 KG, 50 KG, 70 KG. CLASIFICACION A, B, C



TIPO K AGENTE QUIMICO HUMEDO ESPECIAL PARA COSINAS Y RESTAURANTES TAMAÑOS 4LBS Y 6 LBS CLACIFICACION B Y C



GRANADA VAREAN LOS TIPOS DE AGENTES COMO PQS, AGENTE LIMPIO Y AGUA TAMAÑOS 4.5 KG, 6 KG Y 9KG CON O SIN DETECTOR DE HUMO.



EXTINTOR AFFF SON EFECTIVOS POR SU CAPACIDAD DE POTENCIALIZAR EL PODER HUMECTANTE DEL AGUA AL ENCAPSULAR LOS GASES Y VAPORES GENERADOS POR EL FUEGO, ROMPIENDO LAS MOLECULAS DE LOS HIDROCARBUROS. TAMAÑOS 10 LTS, 35 LTS, 50 LTS, 70 LTS CLASIFICACION A Y B



BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS FABRICADO CON LAMINA CALIBRE 24 ES ECENCIAL PARA TODO LUGAR DONDE EXISTA CONCENTRACION DE PERSONAS.



MANGERA PARA HIDRANTE FABRICADA EN 100% FIBRA DE ALTA RESISTENCIA Y BAJA ELONGACION PARA REDUCIR PESO Y AUMENTAR LA FLEXIBILIDAD. LONGITUD DE 15 METROS Y 30 METROS.

VALVULA DE GLOBO ANULAR TIPO GLOBO PARA MANGUERA DE HIDRANTE, DE FABRICACION NACIONAL EN BRONCE FUNDIDO EN GRANALLADO, CON VOLANTE O MANIVELA DE ALUMINIO PINTADO EN COLOR ROJO, QUE PERMITE SER OPERADA MANUALMENTE, CUENTA CON VASTAGO ASCENDENTE PARA LA APERTURA O CIERRE AL PASO DEL AGUA. LA ROSCA DE ENTRADA ES EN HEMBRANA DE 2" CON CUERDA NPT. ROSCA DE SALIDA EN CUERDA MACHO 1 ½ Y 2" EN CUERDAS IPT O NST. TODA VALVULA ES SOMETIDA A PRUEBAS CON PRESION DE 250 LB.

CHIFLON DE NEBLINA DE TRES PASOS EN BRONCE DE 1 ½ CONSTA DE TRES DE TRES PASOS REGULABLES:CIERRE, CHORRO Y NIEBLA. FABRICADO EN BRONCE FUNDIDO, SOMETIDO A PRUEBAS CON PRESION DE 250LBS CON CAPUCHON DE NEOPRENO ACABADO EN GRANALLADO.

LLAVE UNIVERSAL PARA HIDRANTE. FABRICADA EN BRONCE FUNDIDO. SU DISEÑO PERMITE TENER EL SUFICIENTE APOYO PARA OPERAR EL AJUSTE DEL COPLE, CONEXIÓN O ADAPTADORES DESDE 1 ½ HASTA 4 ½ SU ACABADO ES EN BRONCE GRANALLADO



CENICERO PARA EXTINTOR PORTA EXTINTOR DE PISO, UTILIZADO PARA EL RESGUARDO DE EXTINTOR PORTATIL, FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE 24. IDEAL PARA USO DE INTERIORES Y EXTERIORES.



GABINETE PARA HIDRANTE LAMINA DE ACERO DE CARBON, CALIBRE 22, CON PUERTA Y CHAPA



GABINETE PARA TRAJE DE BOMBERO LAMINA DE ACERO DE CARBON, CALIBRE 22, CON PUERTA Y CHAPA PARA UNO A 6 EQUIPOS SEGÚN SUS NECESIDADES.



CABINETE PARA EXTINTOR LAMINA DE ACERO DE CARBON, CALIBRE 22, CON PUERTA Y CHAPA